



无线激光条码扫描器

MINDEO 的 CS3260 是专为中小型的商业零售、医疗保健、小型仓库、邮政、中小型物流等需要充分利用无线便利性的场合而设计的。

CS 3260 是高性价比无线条码扫描器的典型设备。支持包括 GS1 DataBar 的所有通用一维条形码。

为节省您工作台面的宝贵空间，CS3260 配备小巧的通讯基座，您可以放置于任意一个小的角落或置于墙壁。

200 米超远距离无线通讯距离，使您工作起来更加得心应手。您也无需担心超出通讯范围的数据安全，CS3260 内置的存储芯片将完好保存您读取的数据，待与基座重新建立连接后按您读取的顺序依次传输至主机。当然，您还可以选择标准存储的工作模式，不用再受空间的限制，您可以将手持终端带至任意一个地方进行数据采集，采集的信息会保存在 MINDEO 专为 CS 系列设计的存储芯片中，回到主机工作区域内，读取发送信息的命令，所采集的信息即可一并传送至主机。

MINDEO 独有的节能、省电技术让您的扫描器饱和充电一次，可以连续扫描 16 万次之多。即使是电量不足，也不用担心您所采集的数据安全，CS3260 具备断电数据保护功能。配备外置式充电器，让您的工作无忧无虑。

CS 3260 提供 LED 灯光提示和蜂鸣器声音提示。可通过设置进行声光提示搭配。



技 术 参 数

手持终端		▶▶▶	
外观尺寸	长×宽×高：17.0×7.0×8.3 厘米	工作电流	12 毫安（待机）；90 毫安（扫描）； 150 毫安（数据传送）
重 量	201 克	待 机 时 间	超过 7 天
颜 色	灰色	一次充电可读条码	大于 16 万次
电 池	1300 毫安时锂离子电池	可 视 通 信 距 离	大于 200 米（自由空间）
电池充电时间	完全充满（>80% 电池容量）需要 3.5 小时	无 线 频 段	430.5 ~ 432.0MHz、433.05 ~ 434.79MHz 工用频段，采用智能跳频 技术
外壳材质	阻燃 PC 料	景 深	长景深系列
光 源	650 纳米可视激光二极管		5 mil: 40-110mm
解 码 速 度	200 次 / 秒		10 mil: 10-280mm
扫 描 角 度	±60°、±65°、±42°（左右、前后、转动）		13 mil: 15-315mm
最 小 分 辨 率	0.076 毫米（3mil）高密度系列 0.127 毫米（5mil）长景深系列		16 mil: 25-385mm
解 码 能 力	UPC-A，UPC-E，EAN-13，EAN-8， ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 全码）， 32 码，Trioptic 39 码，交叉 25 码， 工业 25 码，矩阵 25 码，库德巴码（NW7）， 128 码，93 码，11 码（USD-8）， MSI/Plessey，UK/Plessey，UCC/EAN 128，中国邮政码，中国财政码，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列		35 mil: 145-630mm
			高密度系列
			3 mil: 5-50mm
			10 mil: 10-85mm
			13 mil: 10-150mm
			16 mil: 25-165mm
提 示 方 式	蜂鸣器，LED 指示灯		35 mil: 145-295mm
触 发 方 式	手动	安 全 法 规	激光安全等级：EN60825-1，class 1，国家一级激光安全标准
设 置 方 式	手动依次扫描设置条码		EMC 电磁兼容性：EN 55022， EN55024
程 序 更 新	通过基座，使用 RSM 电脑软件无线更新		电气安全：EN 60950-1
工 作 温 度	0°C 至 50°C（32°F 至 120°F）		防水防尘密封等级：IP52
存 储 温 度	-40°C 至 60°C（-40°F 至 140°F）		抗震能力：多次 1.5 米高度跌落到水泥 地面的冲击
湿 度	5% 至 95%（无冷凝）		
输 入 电 压	4.75 伏到 6.5 伏直流		
基 座		▶▶▶	
输 入 电 压	5 伏 ±0.25 伏	设 置 方 式	手动依次扫描设置条码；部分参数通过 RSM 电脑软件设置
连 接 电 缆	USB 电缆线，直线 1.5 米 / RS232 电缆线， 直线 2 米	程 序 更 新	通过 RSM 软件在线更新
外观尺寸	长×宽×高：9.3×5.3×2.3 厘米	工 作 温 度	0°C 至 50°C（32°F 至 120°F）
重 量	125 克（含 USB 电缆线）/ 145 克（含 RS232 电缆线）	存 储 温 度	-40°C 至 60°C（-40°F 至 140°F）
指示方式	LED 灯	湿 度	5% 至 95%（无冷凝）
外壳材质	ABS + PC	抗 震 能 力	多次 1.2 米高度跌落到水泥地面的冲击
交流/直流适配器		▶▶▶	
输 入 电 源	100-240V AC，0.3A，50-60Hz	存 储 温 度	-40°C 至 60°C（-40°F 至 140°F）
输 出 电 源	+5V DC，1-1.4A	湿 度	5% 至 95%（无冷凝）
工 作 温 度	0°C 至 50°C（32°F 至 120°F）		

[注意]：上述型号规格以机器实体为主，若有变动恕不另行通知。

深圳市创斯特条码设备有限公司

联系电话：0755-83319059

E-mail: leo@trusttek.com.cn