

MD6000

通用型手持影像式扫描器

**1D/2D**

采用MINDEO先进的影像式条码识读技术，无论是纸质条码，还是电子屏幕条码，MD6000均能快速识读。

采用全新的影像式自动感应技术，即使扫描窗口被透明物体（如透明玻璃片等）遮挡，MD6000也能够处理得游刃有余。智能的白色辅助光照、柔和的绿色瞄准光标、即插即用的接口设计、360°扫描而无需固定条码方向，让您扫描更轻松。

适用于手机支付、零售、医疗、金融、交通、邮政、制造和物流等领域。

产品特点

- 符合人体工程学的外壳设计，握感舒适
- 支持纸质条码、电子屏幕条码的识读
- 即插即用的接口，可快速与其他办公设备配合使用
- 影像式自动感应技术，可在免持与手持两种模式之间自由切换

MD6000技术参数

物理参数	
外观尺寸	长×宽×高：76.6 毫米×67.3 毫米×168.5 毫米
重 量	116 克（不含电缆）
电缆标准	直线，2 米
接口类型	RJ-45 水晶头
提示方式	蜂鸣器，LED 指示灯
系统接口	RS-232 串口，USB 键盘，USB 虚拟串口
触发方式	手动，自动感应
程序更新	电脑在线更新
电气参数	
输入电压	直流 5 伏±0.25 伏
功 率	0.40 瓦（待机），1.20 瓦（工作）
电 流	109 毫安（待机），240 毫安（工作）
扫描参数	
分 辨 率	640×480 像素
视场角度	水平：40°，竖直：30°
扫描角度	±60°，±40°，360°（左右、前后、转动）
印刷对比度	最低 20%反射差
解码种类	1D：UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 全码），32 码，Trioptic 39 码，交叉 25 码，工业 25 码，矩阵 25 码，库德巴码（NW7），128 码，UCC/EAN 128，ISBT128，93 码，11 码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，中国邮政码，中国财政码，Telepen，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列 2D：PDF417，QR code，DataMatrix，汉信码，Aztec 码，MicroQR 码
最小解析度	5mil，1mil = 0.0254mm
景 深	5mil Code39（3 字符）： 1.2cm - 5.5cm 13mil UPC（6 字符）： 0.5cm - 15.0cm 20mil Code39（5 字符）： 4.0cm - 24.0cm 5mil QR（40 字符）： 2.2cm - 4.5cm 6.7mil PDF417（20 字符）： 1.0cm - 8.5cm 10 mil QR（20 字符）： 1.0cm - 11.0cm 10 mil DM（20 字符）： 1.0cm - 9.0cm 20 mil QR（20 字符）： 1.5cm - 22.0cm
环境参数	
温 度	-10° C 至 50° C（工作）；-20° C 至 60° C（存储）
湿 度	5%至 95%（无冷凝）
安全等级	EMC 电磁兼容性：EN55022，EN55024 电气安全：EN60950-1 光照安全：EN62471:2008 光照等级：0~100,000LUX 密封等级：IP52 抗震能力：30 次 2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击

注：以上参数如有变更，请恕不另行通知。

深圳市创斯特条码设备有限公司
联系电话：0755-83319059
E-mail：leo@trusttek.com.cn