

产品简介

ZEBRA® ZR128 移动收据打印机



ZEBRA



Zebra® ZR128 移动收据打印机

借助 ZR128 移动收据打印机随时随地按需打印收据和票券

作为 Zebra 小巧、经济实惠的移动收据打印机，ZR128 足够小巧、轻便，可放于口袋中或使用皮带舒适携带，能够满足一个整班次的打印需要。在现场快速打印和剥离 2 英寸宽度收据、票券以及交货通知，既节省时间又节约成本 — 显著提升客户服务。

ZR128 提供与现有移动解决方案的无缝集成。它获得了“Made for iPod®/iPhone®/iPad™” (MFi) 认证，并支持与各类 Apple®、Android™ 和 Windows® 移动设备的蓝牙 (Bluetooth®) 连接。

ZR128 便于携带，易于使用，提供直观的介质安装，可实现快速的移动介质更换。通过其所具有的直观的用户界面，可概览状态更新信息。使用能够满足一个整班次需要且具有多种充电选项的电池，用户可以确保更长时间的正常使用，由于打印中断较少，进而显著提高效率。

利用多种配件和选件以及 Zebra 可靠的服务和支持，ZR128 使用户能够以实惠的价格获得 Zebra 品牌产品所具有的巨大优势。

是下列应用的理想选择：

零售

- 移动销售点收据打印；打印的商品规格；移动促销礼券；商品拣选单

服务业

- 简便地打印代客泊车、行李、寄存处、桌边投注和出租车收据；快速结帐；VIP 权限升级；特许和礼品销售

交通运输与物流 / 制造

- 批发分销商的配送记帐(DSD)；商店售前预订收据、发票和交付单据；现场服务收据（包括设备维修和快递服务）；乘客票据；移动销售点收据打印

政府机构

- 电子取证（例如，打印耐候性票据和违规通知）



产品简介

ZEBRA® ZR128 移动收据打印机

小巧紧凑、颇具竞争力的 Zebra 认证产品

凭借强大的功能和小巧的设计，随时随地为您的客户服务。

专为移动而设计

- 让您的企业和员工保持「移动」。ZR128 重量仅为 229 克*（包含电池），具有出色的便携性，可放于口袋中。
- 即使在恶劣的环境中依然能够保证卓越的可靠性。ZR128 能够承受从 4 英尺高度跌落至混凝土地面的冲击，配备可选配的护套，该打印机可达到 IP54 规格要求，使设备具备出色的防尘和防液体（例如，恶劣工作环境中常见的雨、雪和意外喷溅）特性。
- 凭借用户友好型设计，ZR128 能够保持移动高效性。该打印机支持快速的单手介质更换，使用户能够概览更新的状态信息。
- 可对 ZR128 进行定制以确保针对您的业务的尽可能大的可操作性。Zebra 提供经济实惠的选件，适用于在家、车中和工作环境电池充电，以及适用于免持、无忧移动解决方案的方便的配件。



轻松实现卓越性能

- 可轻松地将 ZR128 融入您的运营。除了行业标准 ESC/POS 编程语言，ZR128 还支持一系列软件开发工具和实用程序，以实现无缝集成。
- 高效地完成移动打印操作。ZR128 打印速度最高可达每秒 3.5 英寸，「休眠模式」可节省电量。
- 保持强大而可靠的移动连接。ZR128 获得 MFi 认证，支持与各类移动设备的蓝牙连接。



专为您而制造，由 ZEBRA 支持

- 确保您的企业的盈利能力，且不会牺牲重要的服务。ZR128 是 Zebra 经济实惠的移动收据打印机，能够广泛用于各种应用。
- 利用 Zebra 品牌所提供的支持增强您的业务优势。凭借 Zebra 由服务技术人员组成的可靠网络，可随时随地快速为您解决软硬件问题。
- 为您省却后顾之忧。ZR128 经地测试，将其用于经验证的终端时可实现更大的互操作性。Zebra 的独立软件供应商 (ISV) 创建行业领先的软件解决方案以解决业务难题。Zebra 与这些 ISV 密切合作以整合 Zebra 产品的打印和其他功能。

产品简介

ZEBRA® ZR128 移动收据打印机

从 A 到 Z，确保移动应用

从附件、耗材到 ZebraCare™ 计划

附件	要求和兼容性	附件图像
充电		
AC 适配器 ✓	适用于 ZR128 打印机，单槽充电座、单槽电池充电器	
电源线* ✓	适用于 ZR128 打印机，单槽充电座、单槽电池充电器	
单槽充电座	必须用于具有外部连接的电池。与 ZR128 AC 适配器和电源线配合使用	
单槽电池充电器	为标准电池和具有外部连接的电池充电。与 ZR128 AC 适配器和电源线配合使用	
四槽电池充电器	为标准电池和具有外部连接的电池充电。与专门的 AC 适配器和电源线（随四槽充电器一并购买）配合使用	
点烟器适配器	适用于 ZR128 打印机	
电池		
标准电池	使用单槽电池充电器、四槽电池充电器或具有 AC 适配器的独立打印机充电	
带外部连接的电池	使用单槽充电座、四槽充电座、单槽电池充电器和四槽电池充电器充电	
携带		
皮带夹 ✓	塑料，适用于标准和 MSR 版 ZR128 打印机	
挂带	纤维，适用于标准和 MSR 版 ZR128 打印机	
肩带	与保护套一起使用	
护套	满足 IP54 规格要求包括内置皮带夹；需另外购买肩带	
其他选件		
车载支架	以三个部分提供；需另外购买点烟器适配器以供充电	
USB 线缆	通过 USB 端口连接 ZR128 打印机	

* 电源插头可能因不同国家 / 地区的电气插座而异。

✓ 包含在包装盒中。

产品简介

ZEBRA® ZR128 移动收据打印机

规格概览*

打印机名称

ZR128

标准特性

- Apple iOS、Android、Windows Mobile 连接
- 条码、文本和图形热敏打印
- 203dpi 分辨率 (每毫米 8 个点)
- 打印速度高达 90 毫米 / 秒 (收据)
- ESC/POS 编程语言
- 内建字体
- 4MB 闪存支持可下载的程序、收据格式、字体和图形; 64MB 接收缓存
- USB 端口
- 7.4V 锂离子、1200mAh 电池; 可充电
- 光学无介质感应 (使用固定中心位置传感器); 介质舱盖开启感应器
- 适用于轻松便利打印的皮带夹
- 撕纸杆, 可轻松分发收据
- 支持垂直或水平打印
- 可在任何方向使用打印机
- 固定介质卷宽度
- “Clamshell” 设计, 可轻松安装介质
- 五个 LED 作为用户界面指示器
- 能够承受多次从 4 英尺 / 1.2 米高度跌落至混凝土地面的冲击

产品供应

ZR128 有以下版本:

- ZR128: 仅支持蓝牙 (标准)

打印机规格

分辨率	203dpi / 每毫米 8 个点
内存	4MB 闪存支持可下载的程序、收据格式、字体和图形; 64MB 接收缓存
最大打印宽度	48 毫米
打印长度	最大: 连续
最大打印速度	最高每秒 90 毫米 (收据)

工作参数

环境

- 工作温度: 5~122°F / -15~50°C
- 充电温度: 32~104°F / 0~40°C
- 存储温度: -22~158°F / -30~70°C
- 相对湿度:
 - 工作: 10%~80% (无冷凝)
 - 存储: 10%~90% (无冷凝)
- IP 等级: IP54 (带保护套)
- 跌落规格: 可承受 4 英尺 / 1.2 米跌落至混凝土地面的冲击

机构认证标准

- 安全: CCC 认证
- 无线电: SRRC 认证

介质参数

最大介质宽度	58 毫米
最大介质卷外径尺寸	30 毫米
最大介质厚度	0.10 毫米 (0.06~0.10 毫米)
介质类型	热敏收据纸或无底纸介质

物理参数

高度	37.7 毫米
宽度	80.1 毫米
长度	118.8 毫米
重量 (带电池)	229 克

字体 / 图形 / 码型

字体 / 字符集

- 字符尺寸 — 字体 A: 12x24, 字体 B: 9x17, 字体 C: 9x24, 简体中文 (GB18030) 24x24 和 16x16
- 每行字符 — 字体 A: 32, 字体 B: 42, 字体 C: 42, 中文 24x24: 16, 中文 16x16: 24
- 字符集 — 字母数字: 95, 国际: 32

图形

- 支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标

条码码型

- 一维条码: EAN-8、EAN-13、Code39、Code93、Code128、ITF、Coda Bar、UPC-A、UPC-E
- 二维条码: PDF417、Data Matrix、AZTEC、QR Code

通信和接口功能

- Bluetooth 3.0 + EDR (标准)
 - 安全模式 1-4
 - 密钥绑定
 - “Made for iPod/ iPhone/ iPad” (MFi) 认证
 - 通过 Apple 设备进行蓝牙打印

有线通信规格

- USB 2.0 全速接口 (12 Mbps)

可选功能和附件

- ZR128 包装盒中随附下列附件:
 - AC 适配器
 - 电源线
 - 皮带夹
 - 一块标准电池
 - 一卷收据介质
- 其他适用于 ZR128 的充电和携带附件。请参见第三页的附件表了解详细信息。

深圳市创斯特条码设备有限公司

联系电话: 0755-83319059

E-mail: leo@trusttek.com.cn